

セシオン杉並ホール吊物機構仕様表

2023/9/15

※青枠で示すバトンのみレベル設定が可能

図面表記	名称	昇降(m/分)	飛切り(m)	バトン径(mm)	バトン長(mm)	自重(kg)	積載(kg)	備考
1	プロセニウムバトン	8	16.90	φ 48.6	12500	80	455	
2	可動プロセニウム	2	9.00	-	-	3100	-	降り切り7.00m(可動側壁開閉不可)、 緞帳使用時は約8mへ下降の必要あり
3	防火シャッター	3	9.20	-	-	6200	-	火報連動につき見切れパネルとしての使用不可
5	緞帳	6~60	9.00	φ 48.6	16000	125	800	速度10段階可変(※昇降時間は別シート参照)、幕W16000xH8000mm
6	暗転幕	手引き	9.63	φ 48.6	16000	115	200	幕W16000xH9500mm(幅広別珍2倍ヒダ)、下降時1袖バトンと干渉あり
7	1袖幕	30	幕下端6.50	φ 48.6	21000	150	350	カーテンレール5000mm x2、幕W5000xH9000mm x2(幅広別珍2倍ヒダ)
8	1ボーダーライト	8	11.20	φ 48.6	16000	105	750	1文字幕W18000xH4000mm(幅広別珍2倍ヒダ)共吊、幕下端飛切9.62
9	1サスペンションライト	8	11.00	φ 48.6	16000	95	800	
10	1バトン	4~40	16.00	φ 48.6	16000	165	500	速度10段階可変
11	2袖幕	30	幕下端7.24	φ 48.6	2900 x2	65	120	カーテンレール2900mm x2、幕W2900xH9000mm x2(幅広別珍2倍ヒダ)
12	天井反射板1(昇降)	3	9.08	-	-	4000	-	
12	天井反射板1(傾斜)	1	-	-	-	500	-	
13	2文字	30	幕下端12.45	φ 48.6	16000	85	200	幕W18000xH4000mm(幅広別珍2倍ヒダ)
14	2バトン	4~40	16.00	φ 48.6	16000	165	500	速度10段階可変
15	1引割幕(昇降・開閉)	30	幕下端7.72	φ 48.6	19000	190	250	カーテンレール10250mm x2、幕W9800xH8500mm x2(幅広別珍2倍ヒダ)
16	スクリーン	6	10.10	φ 48.6	16000	110	1400	W10900xH4300、2ボーダー共吊り
17	カットマスク(開閉)	10	-	φ 48.6	16000	-	-	幕W8300xH5000mm x2(別珍貫ハヒダ無し)
18	2サスペンションライト	8	11.00	φ 48.6	16000	95	800	
19	3バトン	4~40	16.00	φ 48.6	16000	165	500	速度10段階可変
20	3文字	30	幕下端13.45	φ 48.6	16000	85	200	幕W16000xH3000mm(幅広別珍2倍ヒダ)
21	2引割幕(昇降・開閉)	30	幕下端7.78	φ 48.6	20000	200	250	カーテンレール10750mm x2、幕W10300xH8500mm x2(幅広別珍2倍ヒダ)
22	4バトン	4~40	16.00	φ 48.6	16000	165	500	速度10段階可変、 バトン上端に巻き取った松羽目ドロップ常設
23	3サスペンションライト	8	11.00	φ 48.6	16000	95	700	
24	天井反射板2(昇降)	3	8.75	-	-	2000	-	
24	天井反射板2(傾斜)	1	-	-	-	500	-	
25	5バトン	4~40	15.00	φ 48.6	16000	165	500	速度10段階可変
26	3袖幕	30	幕下端5.77	φ 48.6	19000	130	300	カーテンレール4000mm x2、幕W4000xH9000mm x2(幅広別珍2倍ヒダ)
27	アッパー Horizont	8	10.10	φ 48.6	16000	105	600	4文字幕W16000xH3000mm(幅広別珍2倍ヒダ)共吊り、文字下端飛切9.47
28	正面反射板	3	8.12	φ 48.6	-	2900	-	
29	6バトン	4~40	14.00	φ 48.6	16000	165	500	速度10段階可変
30	7バトン	4~40	14.00	φ 48.6	16000	165	500	速度10段階可変
31	バック幕	30	幕下端7.34	φ 48.6	17000	235	200	カーテンレール17740mm、幕W8800xH7800mm x2(幅広別珍2倍ヒダ)
32	Horizont幕	30	幕下端7.00	φ 48.6	17400	125	200	幕W17400xH8500mm(11号帆布)
33	側面反射板1(上手)	2	-	-	-	1800	-	
34	側面反射板1(下手)	2	-	-	-	1800	-	
35	側面反射板2(上手)	2	-	-	-	900	-	
36	側面反射板2(下手)	2	-	-	-	900	-	
38	残響可変装置	-	-	-	-	500	-	

4 絞り緞帳(2022改修により撤去)

37 定式幕(2022改修により撤去)